GEZE

## Bisagra hidráulica GEZE TS 500 NV

**Clave: 01AGBHTS001**

**Ventajas:**

- Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
- Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 150 kg
- Ancho de puerta máximo: 1,200 mm

**Detalles técnicos:**

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Fuerza | 1-4 progresiva EN 1154 |
| Sobrecargas | Válvula de seguridad |
| Regulación de velocidad de cierre | Ajustable con válvula superior |
| Regulación de golpe final | Ajustable con válvula superior |
| Hold Open | 90° |
| Máximo ancho de hoja | 1,200 mm |
| Peso máximo permitido | 150 kg |
| Rango de apertura aprox. | 170° |
| Dimensiones caja (mm): largo x ancho x alto | 278x82x42 |

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

## Bisagra hidráulica GEZE TS 500 EN3

**Clave: 01AGBHTS003**

**Ventajas:**

- Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
- Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 100 kg
- Ancho de puerta ≤ 1000 mm

**Detalles técnicos:**

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Fuerza | Fija EN 3 |
| Sobrecargas | Válvula de seguridad |
| Regulación de velocidad de cierre | Ajustable con válvula superior |
| Hold Open | 90° |
| Máximo ancho de hoja | 1,000 mm |
| Peso máximo permitido | 100 kg |
| Rango de apertura aprox. | 170° |
| Dimensiones caja (mm): largo x ancho x alto | 278x82x42 |

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

## Bisagra hidráulica GEZE TS 550 NV

**Clave: 01AGBHTS002**

**Ventajas:**

- Bisagra hidráulica para puertas de cristal, madera o metálicas
- Se adapta a todas las puertas con un peso inferior a 300 kg
- Ancho de puerta máximo: 1.400 mm

**Detalles técnicos:**

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Fuerza | 3-6 EN 1154 |
| Fuerza de cierre ajustable | Sí, con válvula superior |
| Velocidad de cierre ajustable | Sí |
| Golpe final ajustable | Sí, por válvula |
| Hold Open | Ajustable 85° - 165° |
| Máximo ancho de hoja | 1,400 mm |
| Peso máximo permitido | 300 kg |
| Rango de apertura aprox. | 170° |
| Dimensiones caja (mm): largo x ancho x alto | 342x82x54 |

(1) Dimensiones y anchos máximos de las puertas según la norma DIN EN 1145
(2) Para puertas con exigencia de cierre contra alta presión del viento, o peso y dimensiones superiores a las especificadas, recomendamos consultar nuestro departamento técnico.

## GEZE TS 1000C

**Cierrapuertas con brazo normal, color plata**
**Clave: 01AGCPTS001**

- Fuerzas de cierre 2 ó 3 EN 1154 integrado mediante inversión del asiento del brazo articulado en un solo cuerpo. Fuerza 4 según EN 1154 mediante montaje desplazado del cierrapuertas
- Regulación de velocidad de cierre
- Regulación hidraúlica del golpe final
- Puertas batientes hasta ancho máximo 950 mm (1,100 mm)
- Intensidad de uso moderado

## GEZE TS 1500

**Cierrapuertas completo con brazo normal, color plata**
**Clave: 01AGCPTS002**

- Fuerzas de cierre 3 ó 4 EN 1154 integrado en un solo cuerpo mediante inversión del asiento del brazo articulado
- Regulación de velocidad de cierre
- Regulación hidraúlica del golpe final
- Tanto para montaje sobre hoja como sobre marco
- Puertas batientes hasta ancho máximo 1,100 mm
- Intensidad de uso moderado

Podrá descargar información técnica en www.teh.com.mx

## GEZE TS 2000V

**Cierrapuertas sin brazo, color plata**
**Clave: 01AGCPTS003**

- Fuerza de cierre regulable 2/4/5 según EN1154, integrado en un solo cuerpo
- Regulación frontal de velocidad de cierre
- Regulación de golpe final mediante el brazo
- Puertas batientes hasta máximo 1,250 mm anchura de hoja
- Intensidad de uso frecuente

## GEZE TS 4000/2000

**Brazo articulado cierrapuertas TS 2000, color plata**
**Clave: 01AGCPTS004**

## GEZE TS 1500G

**Guía deslizante para Cierrapuertas TS 1500 color plata**
**Clave: 01AGCPTS005**

- Regulación de velocidad de cierre
- Regulación hidraúlica del golpe final
- Retención opcional entre 80° - 120°
- Montaje estándar sobre hoja
- Puertas batientes interiores hasta ancho máximo 850 mm
- Intensidad de uso moderado

**Tabla de fuerzas según EN**

| FUERZA EN | ANCHURA DE HOJA PUERTAS BATIENTE | PESO APROX* | TS 1000 C | TS 1500 | TS 1500 G | TS 2000 V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <750 mm | hasta 20 kg | | | | |
| 2 | hasta 850 mm | hasta 40 kg | ■ | | | ◆ |
| 3 | hasta 950 mm | hasta 60 kg | ■ | ■ | ■ | |
| 4 | hasta 1,100 mm | hasta 80 kg | ◆ | ■ | ■ | ◆ |
| 5 | hasta 1,250 mm | hasta 100 kg | | | | ◆ |
| 6 | hasta 1,400 mm | hasta 120 kg | | | | |
| 7 | hasta 1,600 mm | hasta 160 kg | | | | |

■ Fuerza según brazo ◆ Fuerza según cuerpo ● Regulación progresiva de fuerza
*Peso de la puerta de ensayo EN 1154

Podrá descargar información técnica en www.teh.com.mx